



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

SPEEDY MASK INDOOR

BAUM GROUP Sp. z o.o..
62-800 Kalisz
Ul. Radoszewskiego 21
Tel.: +48 603430014
Email: biuro@baum.com.pl

1. OPIS:

Elektrostatycznie naładowana, fabrycznie złożona folia HDPE z taśmą maskującą z papieru krepowanego. Produkt jest zafoliowany pojedynczo.

2. ZASTOSOWANIE:

Oszczędzająca czas folia ochronna z taśmą maskującą 2-w-1 może być używana do tymczasowej ochrony drzwi, okien, parapetów, grzejników i mebli podczas prac malarskich i tynkarskich. Jest łatwa do usunięcia. Nie pozostawia śladów kleju. Folia ochronna SPEEDY MASK może być dostarczane w wielu wymiarach i dlatego nadaje się do małych i dużych powierzchni.

3. CHARAKTERYSTYKA:

Taśma samoprzylepna

Nośnik : gładki papier krepowany

Klej : kauczuk naturalny

Grubość całkowita [μm] : 125

Czyste usuwanie : 2 dni

Przyczepność do stali [N/25mm] : 6.5

Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm] : 87

Wydłużenie [%] : 9

Folia

Rodzaj folii : HDPE

Kolor : transparent / mleczno-biały

Elektrostatyczność : tak

Grubość całkowita [μm] : 8

4. DOSTĘPNE ROZMIARY:

szerokość x długość rolki [mm x m] : 550x33; 1100x33; 1400x33; 1800x33;
2700x20; inne na życzenie klienta

5. WARUNKI:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła. Produkt posiada 12-miesięczną gwarancję pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.

6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Wszystkie zestawienia, dane techniczne i rekomendacje produktowe oparte są na testach przeprowadzonych w naszych laboratoriach które uznajemy za rzetelne. Jakkolwiek we wszystkich przypadkach użytkownik powinien określić przydatność danego produktu do zamierzonego zastosowania i użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Ani sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie – bezpośrednie lub w dalszej konsekwencji – wynikające z użycia tego produktu.