

TAŚMA MALARSKA BLUE

Opis produktu:



Taśma maskująca BLUE służy do zabezpieczania stolarki otworowej oraz innych gładkich elementów budowlanych podczas prac malarskich. Może być użyta ze wszystkimi rodzajami farb, po odklejeniu nie pozostawia smug oraz resztek kleju. Daje się łatwo przerywać bez użycia narzędzi tnących. Dobra siła klejenia, lekka elastyczność, odporność na UV i wodoodporność sprawiają, że jest to produkt spełniający wysokie wymagania bez względu na pogodę. Do prac

wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Standardowe rozmiary: Szerokość

– 30mm, 38mm, 48mm

Długość – 25m, 50m

DANE TECHNICZNE

Kleistość (metoda kulki)	5 cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	4,4 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	10 %
Grubość papieru	80 µm
Grubość całkowita	110 µm
Odporność na temperaturę	60 °C
Rodzaj kleju	akrylowy
Ilość kleju	28 g/m ²
Odporność na UV	14 dni

Tolerancja pomiarów – 5%

Istnieje możliwość zmiany parametrów technicznych produktu na życzenie klienta.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% jest przydatny do użycia przez 12 m-c