



KARTA PRODUKTU

Taśma DUCT
GOLDBAUM

BAUM GROUP Sp. z o.o.
Józefa Radoszewskiego 21
62-800 Kalisz
Tel.: +48 603430014
biuro@baum.com.pl
www.baum.com.pl

1. OPIS

Uniwersalna taśma typu DUCT o dobrej przyczepności.

Taśma na bazie syntetycznej gumy z nośnikiem tkaninowym z wodoodporną powłoką polietylenową, elastyczna i łatwo formowalna, z możliwością ręcznego odrywania. Taśma DUCT GOLDBAUM ma wysoką początkową siłę klejenia i silną przyczepność.

2. ZASTOSOWANIE

Taśma DUCT GOLDBAUM jest najbardziej odpowiednia do przyklejania do gładkich i chropowatych powierzchniach takich jak stal nierdzewna, polietylen, szkło lub drewno i stosowana jest w aplikacjach związanych z naprawianiem, zaklejaniem, mocowaniem, zabezpieczaniem i wiązaniem.

3. DANE TECHNICZNE

Typ nośnika: powlekana PE tkanina

Typ kleju: hotmelt / kauczuk syntetyczny

Całkowita grubość [μm]: 165

Gęstość siatki (mesh): 32

Przyczepność do stali [N/25mm]: 20

Test toczącej się kulki [cm]: <3

Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm]: 75

Temperatura stosowania [$^{\circ}\text{C}$]: -10 do +75

4. DOSTĘPNE ROZMIARY

Szerokość [mm]: 48, 50, 72. Inne wymiary na zamówienie

Długość [m]: 10, 25, 50. Inne wymiary na zamówienie

Średnica rdzenia [mm]: 76

5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych miejscach z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła.

Pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania, produkt ma 12-miesięczną gwarancję.

6. UWAGA

Wszystkie zestawienia, dane techniczne i rekomendacje produktowe oparte są na testach przeprowadzonych w laboratoriach które uznajemy je za rzetelne. Jakkolwiek we wszystkich przypadkach użytkownik powinien określić przydatność danego produktu do zamierzonego zastosowania i użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Ani sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie – bezpośrednie lub w dalszej konsekwencji – wynikające z użycia tego produktu.