

TAŚMA UNIWERSALNA – DUCT TAPE STANDARD

Opis produktu:



Duct tape to bardzo mocna, odporna na wilgoć, temperaturę i starzenie się taśma. Powszechnie stosowana do szybkich, doraźnych napraw takich jak: mocowanie, łączenie, zabezpieczanie, uszczelnianie, sklejanie. Może być również wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu i usług (wentylacja, klimatyzacja, ciepłownictwo, lakiernictwo). Wtopione w taśmę włókna poliestrowo – bawełniane ułatwiają rozdzieranie taśmy bez użycia narzędzi tnących.

Standardowe rozmiary:

Szerokość – 48mm

Długość – 5y, 10y, 25y, 50y

DANE TECHNICZNE

Kleistość (metoda kulki)	2 cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	25 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	10 %
Grubość folii PE	65 µm
Grubość całkowita	110 µm
Odporność na temperaturę	60 °C
Rodzaj kleju	Hot-melt
Ilość kleju	45 g/m ²
Odporność na UV	-

Tolerancja pomiarów – 5%

Istnieje możliwość zmiany rozmiarów produktu na życzenie klienta.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% jest przydatny do użycia przez 12 m-cy.