

TAŚMA UNIWERSALNA – DUCT TAPE Professional

Opis produktu:



Zwiększona grubość nośnika PE wzmocnionego siatką i bardzo mocny klej kauczukowy powodują, że taśma ma bardzo dużą siłę klejenia i jest nieodzowna dla każdego szerokiego zastosowania, również na nierównych powierzchniach. Zapewnia trwale i niezawodne połączenia. Odporna na wilgoć i temperaturę.

Zastosowanie :

- uszczelnianie przewodów
- mocowanie folii ochronnych
- naprawianie, zamykanie, pakowanie i wiele innych

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość – mm	48
Długość - m	25, 50
Kleistość (metoda kulki)	0,5 cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	28 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	10 %
Grubość folii PE	80 µm
Grubość całkowita	210 µm
Odporność na temperaturę	60 °C
Rodzaj kleju	Hot-melt
Ilość kleju	85 g/m ²
Odporność na UV	-

Dopuszczalna tolerancja parametrów: + – 5%

Istnieje możliwość zmiany rozmiarów produktu na życzenie klienta.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% jest przydatny do użycia przez 12 m-cy.