



## PRODUCT DATA SHEET

BAUM GROUP Sp. z o.o.  
Józefa Radoszewskiego 21  
62-800 Kalisz  
Tel.: +48 603430014  
[biuro@baum.com.pl](mailto:biuro@baum.com.pl)  
[www.baum.com.pl](http://www.baum.com.pl)

### SUPERMOUNT 27101

#### 1. OPIS

Taśma piankowa dwustronnie klejąca ze specjalnym syntetycznym klejem kauczukowym, na nośniku z białej zamknięto-komórkowej pianki polietylenowej, z linerem z papieru silikonowanego. Wysoka jakość taśmy wynika z połączenia bardzo wysokiej adhezji do powierzchni polarnych i a-polarnych, odporności na wilgotność, wysokiej przylepności i wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na ścinanie w panujących w otoczeniu warunkach.

#### 2. ZASTOSOWANIE

Montaż lusterek, cokolików, elementów dekoracyjnych, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego itd.

#### 3. CHARAKTERYSTYKA

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nośnik:                                              | biała pianka polietylenowa |
|                                                      | 100kg/m <sup>3</sup> 0,8mm |
| Liner:                                               | papier silikonowany 70µm   |
| Klej:                                                | kauczuk syntetyczny        |
| Grubość całkowita [ µm ]( bez linera ) :             | 900                        |
| 90° przyczepność do PE w temp. pokojowej [ N/25mm ]: | 11.0                       |
| Wytrzymałość mocowania >168h w temp. pok. [kg]:      | 3 wytrzymałość             |
| na rozerwanie [ N/25mm ]:                            | 45                         |
| wytrzymałość temperaturowa [ °C ]:                   | -10 do +75                 |

#### 3. DOSTĘPNE ROZMIARY

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| szerokość [mm]: | wg wymagań długość          |
| [m]:            | wg wymagań średnica rdzenia |
| [mm]:           | wg wymagań                  |

#### 4. WARUNKI PRZECHEWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych miejscach z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła. Pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania, produkt ma 12-miesięczną gwarancję.

#### 5. UWAGA

Wszystkie zestawienia, dane techniczne i rekomendacje produktowe oparte są na testach przeprowadzonych w naszych laboratoriach które uznajemy je za rzetelne. Jakkolwiek we wszystkich przypadkach użytkownik powinien określić przydatność danego produktu do zamierzonego zastosowania i użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Ani sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie – bezpośrednio lub w dalszej konsekwencji – wynikające z użycia tego produktu.

Wyniki badań testowych udostępniane są na życzenie.