



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 26/00A

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BOSTIK FP 404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Piana ogniochronna (Art. Nr: BOK633764)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelnianie przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien wykonanych z drewna, o klasie odporności ogniowej EI₂ 30 i/lub EI₁ 30 wg normy PN-EN 13501-2:2016 (lub niższej klasy), w sposób określony w dokumencie odniesienia dotyczącym tych drzwi i okien (o ile dokument odniesienia przewiduje taki sposób montażu).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa i adres siedziby producenta: BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Miejsce produkcji wyrobu: NIEMCY

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

b) Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2019/0856 wydanie 2**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %	35,5 ± 10%	
Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu, kPa	≥ 15	

Bostik Sp. z o.o

ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
Tel.: + 48 61 89 61 740, Fax: +48 61 81 62 825, E-mail: info@bostik.pl
NIP: 777-10-07-481, Regon: 630276467, Kapitał zakładowy: 5.608.000 PLN
Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000083737
www.bostik.pl

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kPa	≥ 50	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 35	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temperaturze +5°C, do podłoża z drewna, betonu, PVC-U, stali	≥ 50	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temperaturze +30°C, do podłoża z drewna, betonu, PVC-U, stali	≥ 50	
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m ²	≤ 1	
Stabilność wymiarowa, po 48 h w temperaturze +70°C i wilgotności względnej 90%, %, w kierunku długości i szerokości / grubości (kierunek wzrostu pianki)	≤ 5 / ≤ 9	
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, klasa (*)	B-s1, d0	

(*) – klasyfikacja dotyczy zastosowania na podłożach o klasie reakcji na ogień co najmniej A2-s3, d0 wg normy PN-EN 13501-1:2019 lub na płytach gipsowo-kartonowych; szerokość i głębokość złącza lub szczeliny nie większa niż 40 mm

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Leszczyński, Kierownik ds. Produktu



Sady, 20.09.2024

Bostik Bostik Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 110, Sady
62-1160 Tarnobrzeg Północny
tel. +48 (0) 89 61 7402, fax +48 (0) 89 65 9525
NIP 777-10-07-481, REGON 632276467
www.bostikspolka.pl (11)