

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 4A/2015

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Akryl.
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Niestrukuralny uszczelniacz do elementów fasad do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych: typ F-EXT-INT;
3. **Producent:**
QMAR PLUS Sp. z o.o.
ul. Toruńska 308,
85-880 Bydgoszcz
4. **Upoważniony przedstawiciel:** - nie dotyczy.
5. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4.
- 6a. **Norma zharmonizowana:** EN 15651-1: 2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
- 6b. **Europejski dokument oceny:** nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**
Kondycjonowanie: Metoda B (według ISO 8340)
Podłoże: Szkło (bez gruntowania)
Anodowane aluminium (bez gruntowania)

Zasadnicze charakterystyki uszczelniacza do elementów fasad do stosowania zewnętrznego	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 45 %	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NPD	
Właściwości mechaniczne (moduł poprzeczny): dla niestrukuralnych niskomodułowych uszczelnaczy przeznaczonych do użycia w niskich temperaturach (-30°C)	NPD	

NOWA JAKOŚĆ W BUDOWNICTWIE

Właściwości mechaniczne (przy stałym wydłużeniu) dla niestrukturalnych niskomodułowych uszczelnaczy przeznaczonych do użycia w niskich temperaturach (-30°C)	NPD	
Trwałość	spełnia	

Zasadnicze charakterystyki uszczelnacza do elementów fasad do stosowania wewnętrznego	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 5 mm	
Utrata objętości	≤ 45 %	
Właściwości mechaniczne (wydłużenie) przy zerwaniu w 23° C	≥25%	
Trwałość	spełnia	

(*)Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

NF: No Failure / Brak uszkodzenia

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sylwia Małkiewicz, Prezes Zarządu

.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

QMAR PLUS Sp. z o.o.
ul. Toruńska 308
85-880 BYDGOSZCZ
NIP 9532766977
REGON 383174200

Bydgoszcz, 12.12.2024

(miejsce i data wydania)

.....

(podpis)